

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Retuschierstift

Artikelnummer: 80040,, 80050, 80060, 80070, 80080, 80090

Barend Palm Retuschierstift– die schnelle praktische Hilfe zum lasierenden Einfärben von feinen Kratzern und Scheuerstellen und zum Nachziehen von feinen Holzmaserungen im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Schnell trocknend.
- Wisch- und wasserfest.
- Gute Haftung auf staub- und fettfreien Lack- und Holzoberflächen.
- Mit allen Barend Palm Klarlacken überlackierbar.
- Enthält 1-Methoxy-2-propanol.

Verarbeitung

Die zu retuschierende oder nachzuziehende Stelle muss trocken-,staub- und fettfrei sein. Mit feinen Strichen oder auch Punkten retuschieren. Nicht malen. Beim Nachziehen von feinen Holzmaserungen nur mit der Spitze die Maserung mit feinem Strich nachziehen. Staubtrocken nach ca. 1 — 2 Min.; griffest nach ca. 5 Min. Wisch- und wasserfest. Problemlos überlackierbar mit allen BarendPalm Klarlacken. Sehr glatte Lackoberflächen etwas anrauen. Nach Gebrauch die Verschlusskappe mithörbarem „Klick“ wieder auf den Retuschierstift-Stift aufsetzen, um ein Austrocknen zu verhindern.

Achtung

Für sehr feine Kratzer Lasur auf ein Tuchgeben...und Kratzer einreiben, Überstände mit dem Poliertuch entfernen.

Lagerung:

mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Empfehlung zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

