

## TECHNISCHES MERKBLATT

# Barend Palm Arbeitsplatten-Öl

Artikelnummer: 84301, 84302, 84303

**Barend Palm Arbeitsplatten-Öl** erzeugt eine atmungsaktive, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Holzoberfläche. Diese ist beständig gegen haushaltsübliche Flüssigkeiten. Die Holzmaserung wird betont. Nach der Durchtrocknung für den Kontakt mit Lebensmitteln und für Kinderspielzeug nach DIN EN 71/3 geeignet

### Anwendungsbereich:

Zur Behandlung von unbehandelten Hölzern wie Küchenarbeitsplatten, Fensterbänken, Tischplatten.

### Technische Daten:

<b>Aggregatzustand:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	produktspezifisch gelb7bräunlich
<b>Geruch:</b>	typisch, mild
<b>Siedebereich:</b>	> 180 °C
<b>Flammpunkt:</b>	> 62 °C
<b>Dichte (bei 20 °C):</b>	ca. 0,84g/ml.

### Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter 10° C verarbeiten. Das Holz muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Hölzer mit feinem Schleifpapier anschleifen. Barend Palm Arbeitsplatten-Öl mit einem Pinsel satt auftragen und nach ca. 5 . 10 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch abnehmen/verreiben. Trocknen lassen. Je nach Holzart 2 . 4 Behandlungen durchführen. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Je nach Beanspruchung und Bedarf die Behandlung von Zeit zu Zeit wiederholen.

### Trocknung:

Trocken nach ca. 5 . 7 Stunden; überarbeit- und belastbar nach 12 . 24 h

**Werkzeugreinigung:** Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit Barend Palm Verdünnung reinigen

**Lagerung:** kühl aber frostfrei

### Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden

### Empfehlung zur Entsorgung:

Keine Ölreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Eintrocknete Produktreste zum Hausmüll geben, leere Dosen sind recyclebar.

**Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.**

### Gebindegrößen:

0,25 l, 0,375 l und 0,75 l Dosen

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

