

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Tischler-Lack

Artikelnummer: 85340, 85330, 85333, 85300, 85341, 85331

Barend Palm Tischler-Lack ist ein farblos glänzender, aromatenfreier, geruchsmilder und dabei hoch abriebfester sowie strapazierfähiger Grund und Decklack. VOC Decopaint-konform.

Anwendungsbereich

Dieser spannungsarme ~~st~~klassiker ist bestens geeignet für die Lackierung von stark beanspruchten Parkett-, Dielen- und Korkböden, aber auch für Arbeitsplatten, Tische und Türen, bei denen es primär auf gute Wasser-, Öl-, Fett-, Alkohol- und PVC-Beständigkeit ankommt. Die Oberflächen entsprechen dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz (der früheren DIN 53160 speichel- und schweißecht) und weisen eine gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel auf.

Technische Daten

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	arttypisch
Geruch:	produktspezifisch
Flammpunkt:	> 23 °C
Dichte:	0,888 g/cm ³
Lösemittelgehalt:	55 %
Festkörpergehalt:	45%

Verarbeitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 150. 180. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein. Nicht unter +15°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren; dünn und gleichmäßig auftragen. Den ersten Auftrag mit ca. 10% Barend Palm Tischler-Lack Verdünner verdünnen. Den Lack mit einem weichen Flachpinsel oder einer kurzflorigen Velour- bzw. Nylonwalze dünn auftragen. Nach Trocknung zwischenschleifen (Körnung 240), entstauben und den 2. Anstrich bzw. auf Parkett- und Dielenböden noch einen 3. Anstrich vornehmen. Erfolgt dieser innerhalb von 48 h, ist kein Zwischenschliff erforderlich. Auf gute Lüftung (keine Zugluft) achten.

Trocknung: Bei 20 °C und normaler Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich schleifbar und überstreichbar nach 10 . 12 h. Voll belastbar nach 8. 10 Tagen. Auf gute Lüftung (keine Zugluft) achten.

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Barend Palm Tischlerlack Verdünner. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung: Produkt frostfrei und nicht unter +5° C bzw. über +30° C lagern.

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweise: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

Bei Brand: kein Wasser zum Löschen verwenden.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: Enthält Butanonoxim, Co- (2+)- Salze . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Glanzgrade:

Transparent matt, glänzend und seidengänzend

Gebindegrößen

0,375 l , 0,75 l und 2,5 l

