

## TECHNISCHES MERKBLATT

---

# Barend Palm Holzwurm Ex

**Artikelnummer:** 87340,87341, 87342

**Barend Palm Holzwurm-EX** ist ein schützendes, vorbeugendes Holzverfestigungsmittel für Innen und Außen.

### Anwendungsbereich

Zur Sanierung und Restaurierung von Hölzern, wie z. B. Bauholz, speziell auch bei starkem Insekten- oder Pilzbefall. Mögliche Farbveränderungen bilden sich zurück. Ein weißlicher Überstand kann sich bilden, der mit Folgeanstrich verschwindet. Vor Schlagregen durch wasserabweisenden Anstrich schützen. Wirkt physikalisch/mechanisch gegen Schädlinge.

### Verarbeitung

Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 10° C.  
**Verbrauch:** Streichen, Spritzen: ca. 100ml pro m<sup>2</sup> per Arbeitsgang. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich.

**Trocknung:** Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.

**Verdünnung- und Reinigungsmittel:** Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und Seife.

**Lagerung:** Original verschlossen 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Gummihandschuhe tragen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.  
EU-Grenzwert für VOC h/Wb = 30 g/l.

### Empfehlung zur Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.  
Abfallschlüssel Nr. EAK/EWC 080120.

### Gebindegrößen

100ml, 0,75 l und 2,5 l Dosen.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

