

## Teaköl-Spray

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Feuchtigkeitsregulierendes Spezialöl aus pflanzlichen Rohstoffen. Die einfache Lösung zur Auffrischung von unbehandelten oder geölten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz. Hölzerne Gartenmöbel werden wieder wasserabweisend und erhalten einen dezenten Glanz und Farbtiefe zurück. biopinTeaköl-Spray enthält keine bioziden Wirkstoffe..
Anwendungsbereich	Zur Pflege unbehandelter oder geölter Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz. Es ist für nahezu alle Hölzer im Außenbereich geeignet, wie z.B. Bangkirai, Massaranduba, Robinie, Lärche, Douglasie und kesseldruckimprägnierte Nadelhölzer.
Zusammensetzung	Isoaliphate, natürliche pflanzliche Öle, Harze, Eisenkomplex. Treibgas:Dimethylether.
Farbtöne	Farblos
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	mind. 5 Jahre haltbar
Gebindegrößen	400 ml
<b>Technische Daten</b>	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,76 g/ml.
Viskosität	Ca. 45 Sekunden (DIN-Becher 3mm) bei 20°C.
Flammpunkt	-41°C
Verbrauch	400 ml Spray reichen für 2-3 m <sup>2</sup> in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken. zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten
VOC	72,40 % Aerosol
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer, Holzwerkstoffen, Kork, unbehandelte, kesseldruckimprägnierte oder bereits geölte Hart- und Weichhölzer im Außenbereich. Siehe dazu auch Anwendungsbereich. Bei unbekanntem tropischen Holz Verträglichkeit an kleiner Stelle prüfen
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Rauhe und bereits geölte Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Alte Untergründe müssen gründlich mit Bürste und Wasser oder einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Danach das Holz gut trocknen lassen. Stark vergraute Hölzer abschleifen oder mit biopin Teakholz-Entgrauer vorbehandeln und nach der Trocknung ggf. leicht schleifen, wenn es sich sehr rau anfühlt.
Verarbeitung	Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten. Im Abstand von ca. 20-30cm aufsprühen Nicht eingezogenes Öl nach ca 15 Minuten von der Oberfläche abwischen.. Es sollen keine „Pfützen“ oder Ölschichten auf dem Holz entstehen. Trocknen lassen bevor ein neuer Auftrag erfolgt. Diese Arbeitsschritte je nach Saugfähigkeit und gewünschtem Aussehen insgesamt 1–3 mal durchführen. Zwischen den Anstrichen Trocknung abwarten.
Reinigung und Pflege	Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern. Pflegebehandlung, je nach Abwitterungsgrad, möglichst 1 mal jährlich wiederholen.
Werkzeugreinigung	Sprühdose nach Beendigung der Arbeit oder in größeren Arbeitspausen auf den Kopf stellen und Produktreste aus der Düse herausprühen. So wird einer Verklebung der Sprühdüse vorgebeugt.
Produktentsorgung	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. <b>Empfehlung:</b> Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Farbige Lasur kann in den ersten Tagen noch leicht abfärben.

# Teaköl-Spray

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015

**biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • [www.biopin.de](http://www.biopin.de) • [info@biopin.de](mailto:info@biopin.de)**