

Schnellschliffgrund

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Schnellschliffgrund ist ein schnell trocknender, niedrig viskoser, Poren füllender Schleifgrund für rohe oder gebeizte Hölzer. Er verringert das anfeuern des Holztones durch nachfolgendes ölen und verhindert, dass sich bei der nachfolgenden Oberflächenbeschichtung die Holzfasern aufstellen. Gut geeignet für die nachfolgende Beschichtung mit Schellackprodukten oder auch öligen oder synthetischen Beschichtungsmitteln.
Anwendungsbereich	Für rohe oder gebeizte Hölzer; verhindert das Aufstellen der Fasern
Zusammensetzung	Ethanol, Schellack, Bimssteinmehl, Kieselsäure
Lagerung	Bei Temperaturen unter 20 °C lagern
Haltbarkeit	Die Haltbarkeit des Schnellschleifgrund beträgt 24 Monate bei einer Lagerung bei Temperaturen <20°C. Höhere Temperaturen bewirken eine schnellere Alterung der Lösung.
Gebindegrößen	0,75 L
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	0,89±0,02 g/ml
Viskosität	DIN Becher 4mm <25 Sek.
Flammpunkt	13°C
Trockenzeit	Schleifbar nach 20 Min., überstreichbar nach 1 Std.
chemVOCFarbV	Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) beträgt: 60-90%.
Verarbeitungshinweise	
Geeignete Untergründe	Rohe oder gebeizte Hölzer
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Schnellschliffgrund gut aufschütteln oder aufrühren und mit einem Pinsel auftragen. Nach Trocknung (mindestens 30 Minuten) mit Körnung 240 schleifen und entstauben. Bei Bedarf nach 1 h noch mal behandeln, mindestens 1 h trocknen lassen. Danach mit gewünschtem Oberflächenbehandlungsmittel überstreichen.
Vorbehandlung	Untergrundvorbereitung: Fläche mit 180er Körnung schleifen und entstauben.
Werkzeugreinigung	Benutzte Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Schellack Löser gründlich reinigen.
Produktentsorgung	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Keine Reste ins Abwasser entsorgen.
Sicherheitshinweis	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.