

Arbeitsplattenöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Lösemittelfreies Arbeitsplattenöl für Küchenarbeitsplatten aus Vollholz, wie Fichte, Kiefer, Buche. Das Öl verleiht dem Holz eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeitseinflüsse und ist atmungsaktiv. Der Farbton des Untergrundes wird vertieft, die Maserung von Hölzern belebt. Zur Verbesserung der Oberflächengüte bereits geölter Arbeitsplatten.etc. Auch zur Nachpflege geeignet.
Anwendungsbereich	Für unbehandelte oder bereits geölte Vollholz-Arbeitsplatten und anderen Hölzer im Innenbereich.
Zusammensetzung	Natürliche pflanzliche Öle und Harze, kobaltfreie und bleifreie Trockenstoffe..
Farbtöne	Farblos,
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar
Gebindegrößen	0,25 ltr., 0,5 ltr.,

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,90g/ml.
Viskosität	Ca. 35 Sekunden (DIN-Becher 3mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Entfällt.
Verbrauch	60–70 ml/m ² je Anstrich auf normal saugenden Untergründen. Der Verbrauch ist abhängig von der Holzart.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3– 4 Stunden staubtrocken, nach 6–8 Stunden trocken und überstreichbar. Endhärte nach einigen Tagen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.
chemVOCFarbV DIN EN 71/3	Als pure, reine Ölmischung ist dies Produkt in keiner Kategorie der Dekopaint-Verordnung (ChemVOC-FarbV) einzuordnen. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe.
Untergrunderfordernisse	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Für die Verarbeitung bitte das fusselfreie biopin Natur Vielzwecktuch benutzen.. Keinen Pinsel verwenden. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Öl auf das Tuch geben und damit gleichmäßig auf der Holzoberfläche verteilen. Nicht direkt auf das Holz gießen! Nach 5 – 10 Minuten überschüssiges Öl mit dem Tuch abnehmen bzw. verreiben. Es darf keine Ölschicht auf dem Holz stehen bleiben. Mindestens 8 Std. trocknen lassen! Während der Trocknung auf gute Belüftung achten. Behandlung je nach Holzart mindestens 2 Mal wiederholen. Fertige Oberfläche nicht dauerhaft Feuchtigkeit aussetzen. Flüssigkeiten bitte frühzeitig abwischen. Von Zeit zu Zeit die Oberfläche nachbehandeln.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Werkzeugreinigung	-
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de