

## Schellack Streichlack natur/gebleicht

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Schellack Streichlack besteht aus reinen Naturrohstoffen und dient zur transparenten Veredelung aller Holzarten im Innenbereich, besonders wenn ein Ballenauftrag nicht oder schlecht möglich ist. Er ergibt eine füllige, glänzende und haltbare Oberfläche, die physiologisch unbedenklich, geruchlos und ungiftig ist.
Anwendungsbereich	Besonders zu empfehlen für Möbel aller Art, Bilderrahmen und Spielzeug. Nicht geeignet für Tischplatten, Fußböden und Feuchträume.
Zusammensetzung	Ethanol, Schellack, Pflanzenöl
Lagerung/ Haltbarkeit	Die Haltbarkeit des Schellack Streichlacks beträgt 24 Monate bei einer Lagerung bei Temperaturen <20°C. Höhere Temperaturen bewirken eine schnellere Alterung der Lösung.
Gebindegrößen	0,25 L

### Technische Daten

Spezifisches Gewicht	0,89 ± 0,02 g/ml
Schmelzbereich	-70°C
Flammpunkt	13°C
Viskosität	DIN Becher 4mm <14 Sek.
Din EN 71/3	Für Kinderspielzeug geeignet nach Din EN 71/3

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holzmöbel aller Art, Bilderrahmen und Spielzeug
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Rohe Holzoberfläche mit 180er Schleifpapier schleifen und entstauben. Dann mit Schellack Streichlack grundieren und nach Trocknung mit 240er Schleifpapier schleifen und entstauben. Jetzt nochmals den Lack mit einem weichen Flachpinsel auftragen.

Schellack Streichlack mit dem Pinsel auftragen, nach Trocknung über Nacht die Oberfläche mit 240er Schleifpapier schleifen und entstauben. 2. Auftrag erneut mit weichem Flachpinsel auftragen. Der Anstrich ist vollständig durchgetrocknet nach 14 Tagen.

Vorbehandlung	Rohe Holzoberfläche mit 180er Schleifpapier schleifen und entstauben.
Produktentsorgung	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Keine Reste ins Abwasser entsorgen.
Sicherheitshinweis	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Hinweise

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.