

Lehm & Kreide Wandfarbe

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Naturweiße, wischfeste Pulverfarbe für den Innenbereich mit hohem Deckvermögen. Ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und trocknet matt auf. Mehrfach überstreichbar; kein Abwaschen vor dem Überstreichen notwendig. Die Farbe wirkt im nassen Zustand noch leicht transparent, trocknet aber stärker deckend auf. Eingefärbte Lehm & Kreidefarbe wirkt im Naßzustand dunkler als im getrockneten Zustand.
Anwendungsbereich	Pulvermischung für Erstanstriche auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, wie Kalk-, Gips- oder Lehmputzen, Beton, Kalksandstein, Malervlies, Papier- und Raufasertapeten, Glasgewebe etc. Für Renovierungsanstriche auf vorhandenen und noch tragfähigen Lehmfarben, Naturharz- und konventionellen Wandfarben. Nicht auf Lack- und Latexanstrichen sowie Kunststoff- und Metalloberflächen oder anderen glatten, nicht saugenden Untergründen anwendbar.
Inhaltsstoffe:	Weißer Tonerde in einer Mischung mit Rügener Kreide und Titanweiß, Cellulose, hydraulischer Mineralbinder, Kieselsäure. Frei von Lösemitteln und Konservierungsstoffen.
Farbtöne	weiß
Lagerung und Haltbarkeit:	Kühl, trocken bei Temperaturen von max. 20 °C und außer Reichweite von Kindern lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 5 Jahre haltbar. Angesetzte Farbe ist innerhalb einer Woche zu verarbeiten.

Din EN 71/3	Entspricht dieser Norm
Gebindegrößen	3,0 kg (ergeben ca. 4,9 l fertige Wandfarbe) für ca. 24 m ² (ein Anstrich)
Verbrauch/Ergibigkeit:	6,0kg (ergeben ca. 9,8 l fertige Wandfarbe) für ca. 48 m ² (ein Anstrich)

Technische Daten

Dichte:	ca. 1,38 g/ml bei Zusatz der empfohlenen Wassermenge
---------	--

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung:	Mit Pinsel, Bürste, Oval-Flächenstreicher oder Rolle aufzutragen.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitungshinweise:	A. Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fettfrei und saugfähig sein. Nicht haftende Altanstriche sind gründlich zu entfernen; alte Leimfarbenanstriche gründlich abzuwaschen. Stellen mit durchschlagenden Stoffen (Wasser, Rost etc.) mit Isolier- oder Absperrgrundierung vorstreichen. Ungleichmäßig und stark saugende oder sandende Kalkzement, Zement Putzoberflächen oder betonflächen mit biopin Natur Putzgrund entsprechend vorbehandeln. B. Anrühren und Abtönen der Farbe: Pro 1 kg Pulvermischung je 1 Liter Wasser hinzufügen und gut vermischen (mit Rührholz, Quierl etc.). Nach 15 - 30 Minuten erneut gut umrühren und die Farbe ist verarbeitungsfertig. Zum Einfärben können Pulverpigmente oder Abtönfarben eingesetzt werden. Pulverpigmente bitte sehr intensiv in die trockene Pulvermischung einrühren und erst dann das Wasser zugeben. Flüssige Abtönfarben oder -konzentrate werden dem flüssigen, verarbeitungsfertigen Produkt hinzugefügt. Je nach Untergrundfarbton und -saugvermögen werden ein bis zwei Anstriche benötigt. C. Anstrich: Farbe mit Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen

Artikel-Nr.: 7871

Lehm & Kreide Wandfarbe

verstreichen. Auf hellen, ebenmäßigen Untergründen genügt meistens ein Anstrich; ansonsten zwei Anstriche auftragen. Zwischen den Anstrichen gut durchtrocknen lassen. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitseinflüsse während der Verarbeitung vermeiden.

Verdünnungs-
und Reinigungsmittel
Trockenzeit
bei Normalklima
Produktentsorgung

Wasser. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocken und überstreichbar nach 3 - 5 Stunden; Durchtrocknung innerhalb 24 Stunden

Flüssige Materialreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich entsorgen sondern eintrocknen lassen oder bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Vollständig eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweis

Abfallschlüssel für flüssige Produktreste: EAK 080120.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de