

GÄBIG + MÄTTELI

TECHNISCHES MERKBLATT

Shabby Chic Effektlack

Artikelnummer: Gold 20384, Silber 20393

Allgemeine Produktbeschreibung

Flüssiges Metall – Gold – Silber - für innen

Shabby Chic Effektlack ist ein spezielles Finishing (oder Oberflächenbehandlung) in goldenen oder silbernen Farben auf Wasserbasis und ist somit gesundheitlich unbedenklich für den Anwender.

Verarbeitungsfertig eingestellt für die Anwendung auf Holz, Gips und Metall. Es ist ideal für Möbel, Rahmen, Putz und metallische Oberflächen. Geruchlos und ökologisch, hohe Widerstandsfähigkeit und angenehmer Brillanz.

Technische Daten

Form:

Farbe:

Geruch:

Anwendungstemperatur

Trockenzeit

flüssig

siehe Etikettierung

geruchlos

+10 °C bis +35 °C

klebefrei: nach ca. 60 – 70 min.

endtrocken: nach ca. 5 Std.

weniger als 75%

ca. 10- 12 m²/Lt pro Anstrich

verarbeitungsfertig, falls gewünscht mit 10% Wasser

Rel. Luftfeuchtigkeit

Reichweite

Verdünnung

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und Korrosionsprodukten sein. Schadhafte, nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Festsitzende Altanstriche anschleifen und reinigen.

Verarbeitungshinweise

Vor und während der Anwendung gut umrühren: metallische Pulver neigen dazu, sich aufgrund des Gewichts abzusetzen. Das Produkt kann mit dem Pinsel aufgetragen oder aufgesprüht werden. Der Sprühauftrag garantiert eine bessere Gleichmäßigkeit.

Die zu bearbeitende Oberfläche muss glatt, sauber, frei von Öl, Fett, Wachs, Silikonen und alte Lackresten sein. Der Untergrund sollte eben glatt geschliffen sein bei bedarf sind mehrere Schichten Effektlack aufzutragen.

Pinsel/Roller

Empfohlen für kleine Dekorationen oder Details.

Eine oder mehrere Schichten auftragen. Die Aufträge nicht kreuzen, um eine einheitliche Streuung zu gewährleisten. Warten bis jede Schicht komplett getrocknet ist.

Spray

Für eine hohe Gleichmäßigkeit und für große Flächen.

Eine oder mehrere Schichten in der entsprechenden Menge für den gewünschten Effekt auftragen. Warten bis jede Schicht komplett getrocknet ist.

ACHTUNG

Nur für professionelle Anwender!

Prüfen Sie die Kompatibilität mit unbekanntem Holz auf Farbe, Öl- und Harzanteil.

Um eine einheitliche Oberfläche zu erhalten, entfernen Sie komplett alle Rückstände vorheriger Behandlungen.

Überprüfen Sie immer Raumtemperatur und die Holzfeuchte.

Werkzeugreinigung:

Schweizer Farben Vertriebs AG

Pilatusstrasse 41 · 6003 Luzern · SCHWEIZ

Tel. + 41 (0) 76 595 39 00

info@schweizerfarben.ch

Stand 04/2016

GÄBIG + MÄTTELI

TECHNISCHES MERKBLATT

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung

Kühl, frostfrei in gut belüfteten Räumen, nach der Materialentnahme Gebinde immer gut verschließen. Vor Hitze, Flammen, Funken und anderen Entzündungsquellen schützen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Empfehlung zur Entsorgung.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. den Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Abfallschlüsselnummer 080112.

ChemVOCFarbV Grenzwert Kat.i /Wb 130g/l. Dieses Produkt enthält < 40 g/l.

Gebindegrößen:

125ml.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrenangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.