

# GÄBIG + MÄTTELI

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Shabby Chic Isoliergrund

Artikelnummer: 20483

#### Allgemeine Produktbeschreibung

Isoliergrund für Holz- und Shabby Chic Untergründe.  
Anti-Tannin Grundierung

Shabby Chic Isoliergrund ist ein hochwertiger, verarbeitungsfertiger Isolieranstrich in farblos oder weiß für alle Holzarten wie Massivholz, OSB, MDF oder Furniertes Holz. Die Hochwirksame Fleckensperre gegen Verfärbungen aus dem Holzuntergrund, wie Ruß, Nikotin, alte Wasserränder oder das durchschlagen von Holzinhaltstoffen. Aufgrund seiner hohen Eindringkraft ist er ideal als Erstbehandlung für alle Holzarten, besonders jedoch für tanninreiche Hölzer. Ideal als voranstrich für Shabby Chic Kreidefarbe. Für Kinderspielzeug geeignet (EN 71-3).

Durch seine sehr hohe Füllkraft und schnelle Trocknung wird eine sehr gute Schleifbarkeit erreicht. Für Möbel, wie Tische, Stühle, Schränke oder Türen.

#### Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung: Untergrund gut anschleifen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und Korrosionsprodukten sein. Schadhafte, nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Festsitzende Altanstriche anschleifen und reinigen. Shabby Chic Isoliergrund mit einem Pinsel auftragen und trocknen lassen. Nach Zwischenschliff auftrag wiederholen. Nicht unter +15 °C verarbeiten. **Trocknung:** 4-5 Std. schleif- und überstreichbar.

#### Technische Daten

Form:	Flüssig
Farbe:	Milchig weiß
Geruch:	geruchslos

#### Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### Lagerung

Kühl, frostfrei in gut belüfteten Räumen, nach der Materialentnahme Gebinde immer gut verschließen.

#### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

#### Empfehlung zur Entsorgung.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. den Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüsselnummer 080112.

ChemVOCFarbV Grenzwert Kat.i /Wb 140g/l. Dieses Produkt enthält max.37,5 g/l.

#### Gebindegrößen:

375 ml und 750 ml.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

Schweizer Farben Vertriebs AG  
Pilatusstrasse 41 · 6003 Luzern · SCHWEIZ  
Tel. + 41 (0) 76 595 39 00

info@schweizerfarben.ch

Stand 04/2016