

GÄBIG + MÄTTELI

TECHNISCHES MERKBLATT

Shabby Chic Kreidefarbe

Artikelnummer: 20003-20093

Allgemeine Produktbeschreibung

Dekorative wasserbasierte Kreidefarbe – Vintage Effekt

Shabby Chic Kreidefarbe auf Kreidebasis und Acrylpolymeren, sowohl geeignet für Holz- als auch Wandoberflächen. Aufgrund des hohen Festkörperanteils ergeben sich durch gute Fülleigenschaften und bereits nach einer Anwendung homogene Oberflächen. Mit guter Ausdehnung und Flexibilität ermöglicht sie perfekt glatte Oberflächen nach dem Schliff. Mit dem Shabby Chic Schutzlack erhält die Oberfläche eine sehr beständige Oberfläche.

Aufgrund der ausgesuchten Farbvielfalt und der speziellen Rezeptur der Kreidefarbe wird das provenzalische Lebensgefühl und der Shabby Chic Stil hervorragend zum Ausdruck gebracht..

Farbtöne: Antikweiß, Wolkenweiß, Elfenbein, Rosenquarz, Sandgelb, Salbeigrün, Altblau, Eisblau, Gischtgrau, Alpengrau.

Technische Daten

Form:	Viskose Flüssigkeit
Farbe:	Entsprechend der Etikettierung
Geruch:	geruchslos
Spez. Gewicht (20°C):	1,500 – 1,600 Kg/Lt
Anwendung:	Pinzel, Spritzpistole
Verdünnung:	mit Wasser 10 – 40%
Trockenzeit	Staubtrocken: 30 – 60 min. Überstreichbar: ca.2 Std. Endtrocken: 3 – 5 Std.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und Korrosionsprodukten sein. Schadhafte, nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Festsitzende Altanstriche anschleifen und reinigen.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsfertig eingestellt für den Einsatz mit dem Pinzel. Bei Sprüh-Anwendungen wird eine Verdünnung mit Wasser empfohlen (30-40%).

Bei stark verunreinigtem Holzern durch Ruß- oder Wasserflecken ist eine Vorbehandlung mit Shabby Chic Isoliersperrgrund empfohlen.

Provenzalischer Finish Look

Der provenzalische Stil ist geprägt durch die Empfindung für gelebte Möbel, üblicherweise mit leichten Pastellfarben oder sogar in weiß. Oft werden die Möbel in Kombination mit zwei oder mehreren Farben statt nur mit einer gestrichen.

Um diese Art des Finishing/der Veredelung zu erreichen, werden ein oder zwei Schichten (Anstriche) Shabby Chic Kreidefarbe mit dem Pinzel als Grundbeschichtung aufgetragen (130 – 150 g/m²). Sobald diese komplett getrocknet ist, kann eine dritte Schicht (Anstrich) einer anderen kontrastierenden Farbe aufgetragen werden: entweder nur bestimmte Teile oder sogar die gesamte Oberfläche.

Dann abschleifen mit Sandpapier, Körnung 220 – 400, abhängig davon, wieviel Material entfernt werden soll. Durch Abschleifen in verschiedenen Ebenen werden die Überschüsse oder die Unregelmäßigkeit auf dem Untergrund entfernt durch Hervorhebung der Kontrastfarben, der Farbverläufe oder Unregelmäßigkeiten des gebürsteten Untergrunds.

Schweizer Farben Vertriebs AG
Pilatusstrasse 41 · 6003 Luzern · SCHWEIZ
Tel. + 41 (0) 76 595 39 00

info@schweizerfarben.ch

Stand 04/2016

GÄBIG + MÄTTELI

TECHNISCHES MERKBLATT

Damit Profile und Kanten noch besser zum Tragen kommen können, mit Shabby Chic Effektlack in Gold oder Silber Bewegung ins Finish geben.

Zur Beständigkeit der Oberfläche wird Shabby Chic Schutzlack in matt, seidenglänzend oder glänzend empfohlen.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung

Kühl, frostfrei in gut belüfteten Räumen, nach der Materialentnahme Gebinde immer gut verschließen. Vor Hitze, Flammen, Funken und anderen Entzündungsquellen schützen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Empfehlung zur Entsorgung.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. den Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Abfallschlüsselnummer 080112.

ChemVOCFarbV Grenzwert Kat.i /Wb 200g/l. Dieses Produkt enthält max.37,5 g/l.

Gebindegrößen:

375 ml und 750 ml.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

Schweizer Farben Vertriebs AG
Pilatusstrasse 41 · 6003 Luzern · SCHWEIZ
Tel. + 41 (0) 76 595 39 00

info@schweizerfarben.ch

Stand 04/2016